

SAMSUNG

Farblaser-Drucker

ProXpress C4010ND

Leistungsstarker A4-Farblaser-Drucker
mit hoher Geschwindigkeit und Kosteneffizienz



Mit den für seine Klasse kompakten Abmessungen passt der A4-Farblaser-Drucker ProXpress C4010ND in der Basisausstattung sogar noch auf den Schreibtisch – wo er eine ausgewachsene Leistung mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min. bietet. Daneben überzeugt er anspruchsvolle Teams und Arbeitsgruppen mit einer brillanten, detailscharfen Farbdruckqualität und einer hohen Papierkapazität. Erfreulich niedrig sind hingegen die Betriebskosten dank ergiebigen Tonerkassetten und geringem Energieverbrauch. Bei Bedarf kann das Gerät um eine optionale WLAN/NFC-Funktion erweitert werden.

Funktionen

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./Min. in Farbe & SW
- Dual-Core-Prozessor (800 MHz + 400 MHz)
- Netzwerkanschluss und automatische Duplexeinheit
- Detailstark mit ReCP-Technologie und Druckauflösung von bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe)
- Hohe Papierkapazität von bis zu 2.250 Blatt
- Niedrige Seitenpreise dank Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- Hohe Energieeffizienz
- Optionales WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

Technische Daten

Drucken

Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 40 S./Min. (SW/Farbe)
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 7,0/7,5 Sek. (SW/Farbe)
Auflösung	Bis zu 9.600x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)
Druckersprachen (Emulationen)	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Duplexdruck	Automatisch

Papiermanagement

Papierkapazität	550-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierfuhr; max.: 2.250 Blatt
Ausgabekapazität	250 Blatt (Face down)
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht	Mehrzweckpapierzufuhr: 60–220 m ² , Papiermagazin: 60–220 m ² , Duplex: 60–120 g/m ²
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes, dickes, schweres und extraschweres Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recy- cling-papier, gelochtes Papier, Baumwollpapier, Bankpostpapier, Geschäftspapier, Archive, glänzendes Fotopapier
Spezialmedien	Umschläge, dicke Umschläge, Etiketten, Postkarten, Karton

Allgemein

Funktionen	Drucken
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk	Samsung
Prozessor	800 MHz + 400 MHz Dual Core
Speicher	512 MB (max.)
Bedienfeld	2-zeilige LCD-Anzeige, 4 LEDs (Status, Navigation, Eco, Power), 18 Tasten (Numerisches Tastenfeld, Power, Stop, OK, Navigation, Eco, Demo), Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferum- fang gehörende Software und Druckertreiber.
Geräuschemission ²	Drucken: < 53 dB (A), Standby: < 37 dB (A)
Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE 802.11 b/g/n + Active NFC (opt.), NFC Active Type (opt.)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/Win 7/ 2008 Server R2/Win 8/Win 8.1/Server 2012/Server 2012 R2/Win 10 Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6/Fedora 12–20/OpenSuSE 11.2–13.1/Ubuntu 10.04–14.04/SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 6, 7/Mint 13–16 Unix: Sun Solaris 9–11 (x86, SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC, Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6–10.11

Allgemein

Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD Print, FTP Print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos
Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 0,8 Watt, Standby: < 13 Watt, Durchschnitt: < 600 Watt
TEC-Wert	< 1.693 kWh/Woche
Spannung	220–240 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen	420 x 453 x 385 mm (B x T x H)
Gewicht (netto)	19,3 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (4.000 Seiten ³ Schwarz, 2.500 Seiten ³ CMY), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Max. Druckvolumen	Bis zu 80.000 S./Monat
Empfohlen	Bis zu 5.000 S./Monat
Garantie	1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Bestellnummern	
ProXpress C4010ND	SL-C4010ND/SEE
Verbrauchsmaterial	
Toner Schwarz (ca. 15.000 Seiten ³)	CLT-K603L/ELS
Toner CMY (ca. 10.000 Seiten ³)	CLT-C603L/ELS; CLT-M603L/ELS; CLT-Y603L/ELS
Resttonerbehälter (ca. 20.000 Seiten Schwarz/ca. 5.000 Seiten CMY)	CLT-W506/SEE
Optionen	
550-Blatt-Zusatz- papiermagazin (max. 3)	SL-SCF3001/SEE
Bodenplatte	SL-DSK003S/SEE
WLAN/NFC-Kit	SL-NWE001X/SEE

¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags. | ² Schalldruckpegel, ISO 7779. | ³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.